



ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ПЯТИГОРСКТОРГТЕХНИКА»

357538, Россия
г. Пятигорск, ул. Ермолова, 4
ИНН 2632010085
КПП 263201001

Телефон: (+7 8793) 98-54-00, 36-01-88
Факс: (+7 8793) 98-54-00
E-mail: pttbuch2005@rambler.ru
Р/сч: 40702810960090100296
Отделение № 5230 Сбербанка России
в г. Ставрополь
БИК: 040702615
Корр/сч: 30101810907020000615
Сайт: www.ptt-kmv.ru

ПРАЙС-ЛИСТ электроконфорок промышленных, применяемых на предприятиях общественного питания от 1 октября 2021 г.

Наименование	Технические характеристики	До 20 шт.	От 20 шт.	Примечание
Электроконфорка КЭТ-0,09/2,5/2тэна 300×300×60 мм 2,5 кВт/220–380 В ТУ 5151-007-53223355-2008	Ⓜ Мощность 2,5 кВт; Ⓜ номинальное напряжение:220-380 В; Ⓜ площадь рабочей поверхности: 0,09 м ² (300×300); Ⓜ нагрев. элемент: 2 ТЭНа; Ⓜ температура рабочей поверхности: не менее 400 °С; Ⓜ режим работы нагрева: «слабый», «средний»,«сильный»; Ⓜ вес: 8 кг.			«Чувашторгтехника» Чебоксары; ЭП-2Ж (2 конф.); ЭПК-4ЖШ (4 конф.); ЭП-4П (4 конф.); ЭП-6П (6 конф.); ЭП-6 ЖШ«RADA» ПЭ722 О, ДН(2кон.) ПЭ-9020(2 конф.);ПЭ-726 О (6 конф) ПЭ-8040(4 конф.); ПЭ-8060 (6конф.); ПЭ-724(4 конф.),ПЭ-7260(6конф.)
Электроконфорка КЭТ-0,09/3,0/3тэна 300×300×60 мм 3,0 кВт/220–380 В ТУ 5151-007-53223355-2008	Ⓜ Мощность 3,0 кВт; Ⓜ номинальное напряжение:220-380 В; Ⓜ площадь рабочей поверхности: 0,09 м ² (300×300); Ⓜ нагрев. элемент: 3 ТЭНа; Ⓜ температура рабочей поверхности: не менее 400 °С; Ⓜ режим работы нагрева: «слабый», «средний»,«сильный»; Ⓜ вес: 8 кг.	3457 Р	2869 Р	«Чувашторгтехника» Чебоксары; ЭП-2Ж (2 конф.); ЭПК-4ЖШ (4 конф.); ЭП-4П (4 конф.); ЭП-6П (6 конф.); ЭП-6 ЖШ«RADA» ПЭ722 О, ДН(2кон.) ПЭ-9020(2 конф.);ПЭ-726 О (6 конф) ПЭ-8040(4 конф.); ПЭ-8060 (6конф.); ПЭ-724(4 конф.),ПЭ-7260(6конф.)

Наименование	Технические характеристики	До 20 шт.	От 20 шт.	Примечание
Электроконфорка КЭТ-0,12/3,0 415×295×40 мм 3 кВт/220–380 В ТУ 5151-007- 53223355-2008 (с ТЭНами)	<ul style="list-style-type: none"> Ⓜ Мощность 3,0 кВт; Ⓜ номинальное напряжение:220-380 В; Ⓜ площадь рабочей поверхности: 0,12 м² (415х295 мм)±3мм; Ⓜ нагрев. элемент: 2 ТЭНа; Ⓜ температура рабочей поверхности: не менее 400 °С; Ⓜ комплектуется двумя ТЭНами: 1,6 кВт и 1,4 кВт; Ⓜ режим работы нагрева: «слабый», «средний»,«сильный»; Ⓜ вес: 11 кг. 	2200 Р	2150 Р	«Чувашторгтехника» Чебоксары: ЭП6-ЖШ(6 кон.ТЭН); ЭП-4ЖШ(4кон.ТЭН); ПЭ-804(4 конф.) Плиты серии 900 «Гриль-мастер» Смоленск: Ф2ЖТЛПД (2 конф.); Ф4ЖТЛПЭ(4кон) Ф6ЖТЛПЭ(6 конф.) Сухаревка: «RADA»ПЭ-804(4конф.); ПЭ-7240(4конф.); ПЭ-7260(6конф.)
Электроконфорка КЭ-0,12/3,0 запрессов. 415×295×110 мм 3 кВт/220–380 В ТУ 5151-007-53223355-2008	<ul style="list-style-type: none"> Ⓜ Мощность 3,0 кВт; Ⓜ номинальное напряжение:220-380 В; Ⓜ площадь рабочей поверхности: 0,12 м² (415х295 мм) ± 3мм; Ⓜ нагрев. элемент: 2 спирали; Ⓜ температура рабочей поверхности: не менее 400 °С; Ⓜ режим работы нагрева: «слабый», «средний»,«сильный»; Ⓜ вес: не более 17 кг. 	2300 Р	2250 Р	Для кухонных плит: «Тулаторгтехника»: ПЭ-0,24(2 конф.) ПЭ-0,48(4конф.); ПЭ-0,72(6конф.) «Тулатехмаш»: ПЭЖШ «Чувашторгтехника» Чебоксары: ЭП-6ЖШ(6 конф.);ЭП-4ЖШ(4 конф.); ПЭ-814(4 конф.);ПЭС 4Ш(4 конф.); ЭП-6П(6 конф.) ТО «Прогресс» Екатеринбург: ПЭ-0,24(2 конф.);ПЭ-0,48(4кон.) ПЭ-0,72 (6 конф.)
КЭ-0,12/3,0 Р (с бусами)		2365 Р	2300 Р	Сухаревка: «RADA»ПЭ-812Ш(2конф.); ПЭС-4Ш и ПЭ-814 Ш(4 конф.); ПЭ-806 Ш(6 конф.) «Тверьторгтехника»: ПЭСМ-4 «Гомельторгмаш»: ПЭМ-4-010, ПЭМ-2-020, ЭПК-48, ПЭЖШ «Пищевые технологии»: ПЭП-0,24М; ПЭП-0,48М(4 конф.); ПЭП-0,72 (6 конф.) «Проммаш» (Саратов): ПЭ-0,24(2 конф.) ПЭ-0,48(4 конф.) ATESY: ЭПЧШ-9-6-16(9-2-6)(2кон.) ЭПЧШ 9-4-23(9-4-12) 4 конф; ЭПЧШ 9-6-23(9-6-17) 6 конф. Серия 900
Электроконфорка КЭ-0,12/3В (с бусами) 415×295×40 мм 3 кВт/220–380 В ТУ 5151-007-53223355-2008	<ul style="list-style-type: none"> Ⓜ Мощность 3,0 кВт; Ⓜ номинальное напряжение:220-380 В; Ⓜ площадь рабочей поверхности: 0,12 м² (415х295 мм)±3мм; Ⓜ нагрев. элемент: 2 спирали; Ⓜ температура рабочей поверхности: не менее 400 °С; Ⓜ режим работы нагрева: «слабый», «средний»,«сильный»; Ⓜ вес: не более 13 кг. 	2385 Р	2315 Р	«Чувашторгтехника» Чебоксары: ЭП 6-ЖШ(6 конф.);ЭП-6П(6 конф.); ЭП-4 ЖШ(4 конф.); ПЭ-804(4 конф.) Плиты серии 900 «Гриль-мастер» Смоленск: Ф2ЖТЛПД (2 конф.);Ф4ЖТЛПЭ(4кон) Ф6ЖТЛПЭ(6 конф.) Сухаревка: «RADA»ПЭ-804(4конф.); ПЭ-7240(4конф.);ПЭ-7260(6конф.)

Наименование	Технические характеристики	До 20 шт.	От 20 шт.	Примечание
Электроконфорка КЭ-0,12/3 С (с бусами) 415×295×40 мм 3 кВт/220–380 В ТУ 5151-007-53223355-2008	<ul style="list-style-type: none"> Ⓜ Мощность: 3,0 кВт; Ⓜ номинальное напряжение: 220-380 В; Ⓜ площадь рабочей поверхности: 0,12 м² (415х295 мм) ± 3мм; Ⓜ нагрев. элемент: 2 спирали; Ⓜ температура рабочей поверхности: не менее 400 °С; Ⓜ режим работы нагрева: «слабый», «средний», «сильный»; Ⓜ вес: 16 кг. 	2840 Р	2760 Р	«Проммаш»: ПЭ-0,24ИП; ПЭ-0,48С; ПЭ-0,48СП; ПЭ-0,24Ш; ПЭ-0,24ШП; ПЭ-0,48ШП; ПЭК-0,48Ш; ПЭК-0,48ШП
Электроконфорка КЭ-0,15/3,5 405×370×65 мм 3,5 кВт/220 В ТУ 5151-007-53223355-2008	<ul style="list-style-type: none"> Ⓜ Мощность 3,5 кВт; Ⓜ номинальное напряжение: 220-380 В; Ⓜ площадь рабочей поверхности: 0,15 м² (405х370 мм) ± 3мм; Ⓜ нагрев. элемент: 2 спирали; Ⓜ температура рабочей поверхности: не менее 400 °С; Ⓜ режим работы нагрева: «слабый», «средний», «сильный»; Ⓜ вес: 20 кг. 	2600 Р	2530 Р	Для кухонных плит: ЭП-2; ЭП-7; ЭП-8
Электроконфорка КЭ-0,17/4,0 570×320×65 мм 4,0 кВт/220–380 В ТУ 5151-007-53223355-2008	<ul style="list-style-type: none"> Ⓜ Мощность 4,0 кВт; Ⓜ номинальное напряжение: 220-380 В; Ⓜ площадь рабочей поверхности: 0,17 м² (565х320 мм) ± 3мм; Ⓜ нагрев. элемент: 2 спирали; Ⓜ температура рабочей поверхности: не менее 400 °С; Ⓜ режим работы нагрева: «слабый», «средний», «сильный»; Ⓜ вес: 25 кг. 	3320 Р	3270 Р	Для кухонных плит: «Пищевые технологии»: ПЭП-0,17 (1 конф.); ПЭП-0,34 (2 конф.); ПЭП-0,51 (3 конф.) «Проммаш»: ПЭ-0,17 (1 конф.); ПЭ-0,34 (2 конф.); ПЭ-0,51 (3 конф.)
Спираль нихромовая с бусами для КЭ-0,12/3,0		460 Р		
Спираль нихромовая с бусами для КЭ-0,17/4,0		530 Р		

Цены указаны без НДС.

УБЕДИТЕЛЬНАЯ ПРОСЬБА сообщить о потребности в указанных электроконфорках!

Продукция сертифицирована, сертификат соответствия № РОСС RU.АЯ51.В07892.

Гибкие условия оплаты. Для постоянных клиентов возможна предварительная оплата 50 %.
 Для новых клиентов на первые 2-3 отправки предоплата 100 %.

Наш адрес:

357538, Россия, г. Пятигорск, ул. Ермолова, 4.

Контактные телефоны:

+7 800 201-18-06 (бесплатно по России),

(+7 8793) 98-54-00 – секретарь / факс,

(+7 8793) 36-01-88 – отдел сбыта.

Электронная почта:

pttbuch2005@rambler.ru